

STAR YEC

S T S M A R T C O N T R O L



LA PRIMA APP CHE TRASFORMA IL TUO
SMARTPHONE IN UN RADIOCOMANDO

Per info:

STARTEC SRL, Via Pescatori Francesco 5/A, 43126, Roncopascolo (PR)
Tel. 0521 631 101 Cell. 347 979 6586 www.startec-automazioni.it

V A N T A G G I

- ✔ **SEMPLICE;**
- ✔ **PIÙ SICURO:** Smart Control è compatibile con tutte le centrali tradizionali, non necessita di stazioni esterne e non richiede la modifica dell'impianto ricevente esistente;
- ✔ **OVUNQUE SENZA PROBLEMI:** Grazie alla criptazione WPA2, Smart Control è più sicuro di qualunque telecomando in commercio;
- ✔ **ANCHE DA LONTANO:** Smart Control funziona senza accesso a internet e dunque funziona sempre, in ogni parte del mondo, e senza eccezioni;
- ✔ **DUE CANALI INDIPENDENTI:** Smart Control funziona fino a 100 metri di distanza in area libera grazie alla tecnologia Wi-Fi: ben oltre la portata dei telecomandi tradizionali o dei telecomandi basati su tecnologia Bluetooth;
- ✔ **COSTO DI MANUTENZIONE:** Pari a zero;
- ✔ **ECOLOGICO:** Niente pile da buttare e nessun circuito stampato da smaltire;
- ✔ **CONTROLLO ACCESSI:** Possibilità di creare un database per un controllo degli accessi;
- ✔ **SMARRIMENTO O FURTO:** Non occorre sostituire l'intero impianto, in caso di smarrimento o furto del telecomando, basta bloccare l'app.

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

- ✔ **FREQUENZA DI RICEZIONE:** 2.4 GHz IEE 802.11 b/g/n;
- ✔ **IMPEDENZA DI INGRESSO DI ANTENNA:** 50 Ohm;
- ✔ **TX POWER:** 18.3 dBm @ 1Mbps DSSS, 13.7 dBm @ 54 Mbps OFDM;
- ✔ **RX SENSIBILITÀ:** 96.0 dBm @ 1Mbps DSSS, 74.5 dBm @ 54 Mbps OFDM;
- ✔ **SICUREZZA:** WEP/WPA/WPA2 personal security;
- ✔ **ALIMENTAZIONE:** 12V / 24V \pm 15% Ac / Dc;
- ✔ **ASSORBIMENTO CORRENTE:** Standby with RTC: 43 μ A, Sleep connedted (DTIM=1): 15 mA, RX traffic: 105 mA typical, TX traffic: 243 mA typical @ 10 dBm;
- ✔ **MAX CORRENTE COMMUTABILE DAL PHOTOMOS (CARICO RESISTIVO):** 120 mA;
- ✔ **RITARDO RISPOSTA MAX COMANDO:** 4s;
- ✔ **TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** 20 °C + 85 °C;
- ✔ **DIMENSIONI:** Only PCB 67 x 50 x 21 mm, with box 102 x 60 x 70 mm.